

TC3600 FuG11b

HYT
Two-Way Radio

Das kompakte Funkgerät für die BOS – 2m Band

BOS-Zulassung **FuG 11b 14/07**

Konzipiert nach BOS-Norm entspricht dieses handliche Funkgerät allen Anforderungen bei Feuerwehr, Polizei und Rettungsdiensten.



Standard Lieferumfang für jedes **HYT** FuG11b

1700mAh Lithium-Ionen Akku

Der Akku erreicht bei einem Arbeitszyklus von 5-5-90 eine Bereitschaftsdauer bis zu 14 Stunden.

- Kein Memory effekt
- Extrem geringe Selbstentladung
- 100% Kapazität auch bei niedrigen Temperaturen
- Keine Unterspannung bei abgebrochenem Ladevorgang

Leicht ablesbares Display

Zweizeiliges, leichtablesbares Display (Mehrkanal Funktionen)

Sendezeitbegrenzung

Einstellbare Abschaltung des Senders, um versehentlichen Dauerbetrieb zu vermeiden.

Soft- und Firmware

Neue Funktionen können durch das Aufspielen neuer Software bzw. Firmware eingerichtet werden.

Klonfunktion

Diese Funktion bietet einfaches Duplizieren der programmierten Daten von Funkgerät zu Funkgerät.

Batteriesparfunktion

Die Energiesparfunktion schaltet sich ein, wenn 10 Sekunden lang keine Aktivitäten am Funkgerät durchgeführt werden.

Warnung bei niedriger Batteriespannung

Ein Warnton und eine rot blinkende LED Anzeige signalisieren, dass die Batterie geladen werden muss.

Qualitätsnormen

Das TC-3600 erfüllt MIL-STD-810 C/D/E/F, den Schutzgrad IP54 und ist Staub- und Spritzwasser geschützt. **HYT** ist ISO9001 zertifiziert und produziert nach Six Sigma Regeln.

Aluminium-Druckgehäuse mit Polycarbonatschale Für ein stabiles und ergonomisches Design

Die kompakte Gehäusegröße und das geringe Gewicht sorgen dafür, dass sich das Funkgerät überall bequem unterbringen lässt. Ergonomisch geformte Drehknöpfe und Tasten garantieren eine einfache Handhabung.

Umfangreiches Zubehör

Akkus, Antenne, Ladegeräte, Wempe KFZ-Halterung, Tragetaschen, Audio Zubehör

Allgemeine Daten

TC-3600 FuG11b

Frequenzbereich	VHF: 145 – 175MHz
Kanalanzahl	16 Kanäle BOS Wenigkanal Mode 117 Kanäle im BOS Vielkanal Mode
Kanalabstand	20KHz
Betriebsspannung	7.2V
Betriebstemperaturbereich	-30°C ~ +60°C
Antennenwiderstand	50Ω
Schutzgrad gegen Staub und Wasser	IP54
Abmessungen B x H x T (ohne Antenne & mit Batterie)	105 x 62 x 40 mm
Gewicht (inkl. Antenne & Batterie)	300g
Akku	1700mAh Lithium-Ionen
Betriebsdauer (5-5-90 Arbeitszyklus)	14 Stunden

Sender

Sendeleistung	1W
Modulation	F3E
Nebenausstrahlungen/Oberwellen	-70dB
FM Geräuschspannungsabstand	45/40dB
Klirrfaktor	≤5%

Empfänger

Empfindlichkeit	0.25/0.35μV
Nachbarkanalunterdrückung	70/60dB
Frequenzintermodulation	65dB
Störsignalunterdrückung	70dB
Rauschverhältnis	45/40dB
Audio-Nennleistung	500mW
Klirrfaktor	≤5%

Zubehör Auswahl

					
Schnell-Ladegerät CH10L05	6-fach Ladegerät MCL01	Netzteil PDS-268	Klonkabel CP03	Gürtelclip BC06	

					
Ledertragetasche LCBN09	Wasserdichte Tasche LCBY03	Handschlaufe EHN02	Lautsprechermikrofon SM08N1	Ohrhörer Transparent für Lautsprecherm. ESS04	Wempe KFZ-Halterung
					
Ohrhörer ESN01	Ohrhörer mit Bügel EHN01	Ohrhörer mit Mikrofon EHN02	Ohrhörer Transparent EAN01	Ohrhörer für Lautsprecherm. ESS01	

HYT

Shenzhen HYT Science & Technology Co. Ltd.

HYT® ist eine geschützte Handelsmarke von
Shenzhen HYT Science & Technology Co. Ltd.
©2006 HYT, Co.Ltd.
Alle Rechte sind vorbehalten.
<http://www.hyt.cn>

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden und dienen als Orientierung.
Abweichungen zwischen den Angaben und dem geografischen Einsatz können entstehen.
Bei der Zusammenstellung der Angaben wurde mit größter Sorgfalt vorgegangen,
trotzdem können Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden.
Dafür kann HYT weder eine juristische Verantwortung noch irgendeine Haftung übernehmen.



ISO 9001:2000 Zertifikat NO:FM 61540



Fachhändler

Stand 04/07